

PURETAN 70

VOCE DI CAPITOLATO

*Impermeabilizzazione ed
isolamento termico copertura a
vista, sottopavimento e
sottotegola.*

Schema Applicativo



Fornitura e posa in opera di strato termo-impermeabile **PURETAN 70**, con **marcatura CE**, avente

- conduttività termica 0,027 W/Mk
- impermeabilità all'acqua norma UNI 8202/21

per coperture piane o inclinate, praticabile sottopavimento, sottotegola o a vista con successiva finitura di vernice colorata, costituito da formulato poliuretano bicomponente senza solvente con spessore minimo cm 3 così da essere in grado di garantire un'elevata protezione all'azione delle acque meteoriche, e agli agenti aggressivi solidi e dai raggi UV.

La messa in opera del prodotto dovrà avvenire a spruzzo previa preparazione e pulizia delle superfici da impermeabilizzare (calcestruzzo, legno, ferro, guaina bituminosa, etc.) con apparecchiature ad airless per prodotti bicomponenti dotati di pompe, serbatoi e tubi riscaldati con controlli dei rapporti di miscelazione, in conformità alle norme:

- **UNI EN ISO 9001/2015**
- **UNI EN ISO 14001/2015**
- **UNI EN ISO 45001/2018**

Attestazione SOA cat. **0S8**.
Polizza **RCT, RCO, POSTUMA
EDILIZIA D.M. 37/2008** per anni
10.